

UROVO i9600

Multifunctional SmartPOS



CPU Octa-core
2GHz



Android 13



Memoria 3+32GB



Display touch 6,75"



Customer display
touch 2,5" opzionale



Lo smartPOS **i9600** è una soluzione di pagamento portatile con elevatissime prestazioni, leggero e facilmente impugnabile per agevolare tutti i merchant che operano in mobilità. Il processore octa-core, la memoria capiente, ma soprattutto lo schermo da 6,75" e la possibilità di avere un ampio customer display touch a colori da 2,5", fanno di i9600 un prodotto al top della propria categoria, adatto a gestire più applicazioni, bancarie e non.

CARATTERISTICHE TECNICHE - SmartPOS i9600

CPU	Octa-core Arm-Cortex A53 2.0GHz
Sistema operativo (OS)	Android 13
Memoria	3GB + 32GB
Display	Schermo Touch da 6,75", 720*1600 pixel Customer Display touch a colori da 2,5" (opzionale)
Carte magnetiche	Lettore bidirezionale tre tracce ISO7811
Carte chip	Lettore conforme a ISO7816
Carte contactless	Supporta carte ISO 14443A&B e MIFARE card
Stampante	Termica da: 58mm Rotolo carta: 40mm diametro Velocità: fino a 80mm/s Supporta stampa di barcode 1D/2D
Slot SIM/SAM	1 microSIM, 1 nanoSIM, 2 SAM 1 microSD eSIM opzionale
Audio	Speaker da 1W e buzzer
Tasti	Accensione e volume +/- e Tasti virtuali Android (Home, Menu, Back)
Camera e scanning	Camera posteriore: 5MP AF (16MB AF opzionale) Camera frontale 2MP FF (opzionale, alternativa alla Camera sul top da 0,3MB FF, disponibile con il Customer display) Lettura e decodifica codici 1D/2D
LED di notifica	LED di stato (acceso/spento) e LED di notifica lettura contactless
Connettività	GSM/GPRS (4G/2G) WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz Bluetooth 5.0
Connettori	1 porta USB-C 1 PogoPIN da 5pin
Positioning	Supporta GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Batteria/alimentazione	3.85V/5000mAh Lithium (19,25Wh) con adattatore AC/DC 5Vcc/2A
AppStore /MDM	UMS (Urovo Management System) disponibile per Chiavi, App e Maintenance
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: 0°C~50°C Temperatura di immagazzinamento: -20°C~70°C Umidità: 5% ~ 95% non-condensante
Dimensioni/Peso	201mm × 79mm × 61mm (19,5 mm parte più sottile); Peso: 417g (batterie incluse)
Certificazioni	PCI-PTS 6.x SRED, EMV Contact L1&L2, EMV Contactless L1, Mastercard PayPass, Visa PayWave, AMEX ExpressPay, Diners, CUP, JCB, Bancomat (in corso)
Accessori	Base di ricarica Base multifunzionale (ricarica, connettività Ethernet, seriali RS232, USB)
Colore Standard	Bianco