

UROVO i5300/i5300L

Essential SmartPOS



CPU Quad-core
2,0GHz



Android 13



Memoria 2+16GB
o 3+32GB opzionale



Display touch 5"
o 3,5" con tastiera



Customer Display
opzionale



i5300 e i5300L sono terminali di pagamento SmartPOS essenziali, disegnati per la migrazione dei sistemi di pagamento verso soluzioni innovative Android, offrendo valore aggiunto anche ai merchant più tradizionali. Disponibili in due versioni: i5300 con tastierino fisico e i5300L con ampio display e tastiera virtuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE - SmartPOS i5300 e i5300L

CPU	Quad-core Arm-Cortex A53 2.0GHz
Sistema operativo (OS)	Android 13
Memoria	i5300: 2GB + 16GB i5300L: 3GB + 32GB
Display	i5300: schermo Touch da 3,5", 340*480 pixel i5300L: schermo Touch da 5", 720*1280 pixel Customer display mono 128*32 o color 320*170 pixel (opzionale)
Carte magnetiche	Lettore bidirezionale tre tracce ISO
Carte chip	Lettore conforme a ISO7816
Carte contactless	Supporta carte ISO 14443A&B e MIFARE card
Stampante	Termica da: 58mm Rotolo carta: 40mm diametro Risoluzione: 203dpi Velocità: fino a 80mm/s Supporta stampa di barcode 1D/2D
Slot SIM/SAM	1 SIM, 1 nanoSIM, 2SAM 1 microSD eSIM opzionale
Audio	Speaker da 1W
Tasti	Accensione e volume +/- e Tasti virtuali Android (Home, Menu, Back) i5300: Tastierino fisico a 16 tasti
Camera e scanning	Camera on top al terminale da: 0,3MP FF Camera frontale opzionale: (0,3MP FF, alternativa alla camera on top) Camera posteriore opzionale: (5MP AF) Supporta e decodifica codici 1D/2D
LED di notifica	LED di stato (acceso/spento) LED di notifica lettura contactless
Connettività	GSM/GPRS (4G/2G) WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5GHZ Bluetooth 5.0
Connettori	1 porta USB-C 1 PogoPIN da 6pin
Positioning	Supporta GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Batteria/alimentazione	3.6V/5200mAh Lithium (18,7Wh) con adattatore AC/DC 5Vcc/2A
AppStore/MDM	UMS (Urovo Management System) disponibile per Chiavi, App e Maintenance
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: 0°C~50°C Temperatura di immagazzinamento: -20°C~70°C Umidità: 5% ~ 95% non-condensante
Dimensioni/Peso	174mm × 81mm × 60mm; Peso: 416g (batterie incluse)
Certificazioni	PCI-PTS 6.x SRED EMV Contact L1&L2 EMV Contactless L1 Mastercard PayPass, Visa PayWave, AMEX ExpressPay, Diners, CUP, JCB Bancomat (in corso)
Accessori	Base di ricarica Base multifunzionale (ricarica, connettività Ethernet, seriali RS232, USB)
Colore Standard	Bianco